

Ficha Técnica de producto

PRO&CAR

PRODUCTO:

Ref: 6502 REACTIVO WB

Capacidad 5 Lts.



pvp

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

DPA6502

Reactivo WB (garrafa de 5 litros)

91.00 €

Es un producto diseñado específicamente para el pintado de carrocerías del automóvil, muy adecuado para su uso en áreas en que las emisiones de compuestos orgánicos volátiles están sujetos a restricciones legales. Recomendado por todos los sectores donde se pinta con tintas de base acuosa. Mejora las propiedades fisicoquímicas de la pintura, destacando las mecánicas y resistencia a la corrosión. Debido a sus propiedades, cuando se adiciona a la pintura base agua, consigue una alta homogenización del tamaño de partícula y baja rugosidad cuando se aplica, lo que lleva a un alto rendimiento y ahorro de pintura. Tiene gran poder de cobertura, alta eficiencia, sin pulverización y un secado rápido.

CARACTERÍSTICAS

Color:	Transparente
PH:	7-8
Densidad (20°C) :	0.88 Kg/l.
Espesor película seca:	20 a 30 µm.
VOC:	2004/42/WE/IIB
Viscosidad:	18 a 24 sg. DIN Cup 4 mm.
Caducidad:	2 años manteniéndose
Presentación:	Envase de plástico de 5 Lts

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Se recomienda comenzar a utilizar el reactivo **6502 a un 50% en volumen** en todas las marcas de pintura base agua. Mezclar bien la pintura previamente a la adición del reactivo y una vez añadido volver a mezclar de tal forma que quede homogénea. No cargar la primera mano (pulverizado). En colores metalizados (platas o aluminios), se puede subir hasta un 70% en las marcas top y un 60% en las marcas segunda línea.

Existen algunas pinturas que admiten cambios de dilución, tanto en viscosidad y cubrición, ajustándose a la necesidad del pintor. Siempre se deberá consultar la tabla de aplicaciones del producto. Aplicar con pistola de aire entre 1 a 1.5 bar. Recomendamos picos de pistola de 1.1 / 1.2

Aplicar primero una pulverización general rápida, dejar secar y dar una mano de cubrición, homogénea /según la capacidad del color y la preparación de la carrocería), y acabamos con un pulverizado a 1 bar.

VENTAJAS DE USO

Secado casi inmediato.

Ahorro considerable de pintura.

Permite trabajar con dos tonalidades a la vez.

No descuelga, aun excediéndose de la cantidad recomendada.

En difuminados, solo se necesita terminar gradualmente la aplicación.

Acabado de barniz más brillante y fácil recubrimiento en rayas y arañazos.

Las cabinas de pintura mantienen su limpieza original una vez que el producto se pulveriza ya que no forma nieblas, aumentando el tiempo de vida de los filtros de los calentadores.

SEGURIDAD

Ver Ficha de Seguridad.