

## Acabado poliuretánico



**A 22 - PUR EXTRA BRILLANTE (NOVEDAD disponible versión PT White)**

**A 21 - PUR EXTRA SEMIBRILLANTE**



LACA POLIURETANA A DOS COMPONENTES MEDIO SOLIDO  
GRADO DE ACABADO ELEVADO

ASPECT	RENDIMIENTO T.	FORMADO
BRILLANTE A20 SEMI BRILLANT A21	6-7 MQ/L	1 KG-5KG-20KG
TINTAS	DILUCION	CARACTERISTICAS
RAL y SFERA MATCH COLOR	5 – 20 % CS/154	Para acabados de alta calidad, vehículos de movimiento tierra, agrícolas, remolques. Alta resistencia al exterior. Buena resistencia a los impactos y a la abrasión . Buena elasticidad , excelente poder de relleno. Buena resistencia al exterior.
	CATALIZACION	
	Cat 820/C o 5042/C 2:1 volumen - 50% peso	APOYOS
		Indicado para ser utilizado, sobre máquinas agrícolas, vehículos industriales, productos industriales de calidad.

Lavaje de los instrumentos con solvente nitro como CS/2

- Acrílico-Pur MS alta calidad para vender directamente como blanco flotas.(empleando unos pocos gramos,puede ser tintado en los colores más habituales de carrocería EWP, 249, 389,369, LB9A, DB 9147, Scania 1366386, colores Blancos y gris claros Ral.
- Alta Cubrición.
- Excelente aplicación, buena resistencia en verticales.
- Notable cuerpo de la película de pintura( Se vé con molla el acabado)
- Mix Ratio 2:1 con 820/850 C , 3:1 con endurecedor VOC 5071º o 5012.
- Ficha técnica disponible en RETESA

<u>CODIGO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PVP</u>
ACAA22SESL1	A22 PT WHITE ACRILICO MONOCAPA 1LT	35 €
ACAA22SESL5	A22 PT WHITE ACRILICO MONOCAPA 5LT	160 €
ACAA22SESL20	A22 PT WHITE ACRILICO MONOCAPA 20LT	500 €